

Údržba keramických obkladů a dlažeb

Pravidelné a správné čištění je nedílnou součástí péče o obklady. Doporučujeme používat osvědčené čisticí prostředky, které slouží k profesionální údržbě dlaždic a obkladaček.

Při běžné údržbě obkladů doporučujeme omýt keramické obklady čistou vodou s prostředkem, který má čisticí i leštící účinky. Po určité době nebo na silně znečištěné keramické prvky doporučujeme použít prostředek, který odstraní mastné nečistoty. Po čištění je nutno povrch vždy opláchnout čistou vodou. Dekorační prvky zdobené zlatými, platinovými, perleťovými nebo metalickými povrchy myjeme vodou s čisticím prostředkem bez obsahu abrazivních částic.

Při postavebním úklidu má obkladač pečlivě odstranit zbytky cementu nebo cementových spárovacích hmot z keramických obkladů. Nepatrný cementový povlak na sebe poutá nečistoty a kazí vzhled keramiky. K postavebnímu úklidu doporučujeme použít profesionální odstraňovač zbytků cementu. Povrch, zejména spáry, je nutné důkladně namočit vodou, aplikovat čisticí roztok mopem nebo s kartáčem, nechat působit 10 až 15 min a po čištění vždy důkladně opláchnout čistou vodou.

Údržba protiskluzných podlah vyžaduje mimořádnou péči a speciální přípravky podle charakteru znečištění. Na mastné plochy doporučujeme alkalický čisticí prostředek. Před a po použití kyselých nebo alkalických čisticích prostředků je nutné podlahy důkladně opláchnout přebytkem čisté vody. K čištění větší plochy jsou vhodné mycí stroje s šetrným mechanickým čištěním nebo s tlakovou vodou. K odstranění vody z povrchu protiskluzné dlažby, např. na ochozech bazénů, podlahách velkokuchyní, je doporučováno speciální nářadí (např. gumové stěrky apod.). Údržbu protiskluzných dlaždic usnadňuje impregnace.

Impregnace dlažby usnadňuje její údržbu a snižuje spotřebu čisticích prostředků. Velmi tenká vrstva impregnačního nátěru nemění barvu povrchu ani protiskluzné vlastnosti dlaždic, ale výrazně omezuje zanášení povrchu nečistotami. Nanáší se ve dvou velmi tenkých vrstvách na pečlivě očištěné suché dlaždice. Impregnaci leštěných slinutých dlaždic je nutné provést vždy po jejich položení a vyčištění.

Zimní údržbu slinutých dlaždic na podlahách v exteriérech je možné díky jejich velmi dobré odolnosti proti chemikáliím a obrusu ošetřovat v zimních podmínkách posypem soli a inertními materiály podle potřeby a povětrnostních podmínek.

K čištění obkladů od zbytků organických hmot, silikonu, epoxidu jsou k dispozici prostředky se specifickými účinky. Při jejich použití je vždy nutno dodržovat návody a bezpečnostní předpisy výrobce. Zejména dbejte na ochranu zraku.